

Røgdykkercontainer

- apparatbruger træning og tilvænning



Beredskabsstyrelsens røgdykkercontainer består af en 40 fods container, hvori der er bygget en røgdykkerbane.

Containeren har kravlebaner i to etager i begge sider. I banerne er der indbygget forskellige forhindringer.



Det er endvidere muligt at mørklægge og/eller røgfylde containeren, samt at afspille stressende larm via højttaleranlæg under øvelsen.



Man kan trænge ind i containeren enten fra taget via en fastmonteret stige eller i gavlen via et mandhul i gavlen. Selve banen kan endvidere nemt ændres og varieres via indskud af plader.

Siderne i kravlebanen kan løftes af, således at en kursist hurtigt kan komme ud af banen, hvis der skulle opstå behov for dette. Endvidere er containeren forsynet med nødstop, der tænder lyset i containeren og via ventilationsanlæg fjerner alt røg, når nødstopet aktiveres.



Under øvelsen skal kursisterne være iklædt indsatsdragt og indsats-hjelm. Instruktøren kan selv vælge, om der ved øvelsen skal være anlagt åndedrætsbeskyttelse.

Markeringsbestemmelser

Under øvelsen skal instruktøren opholde sig i containeren i instruktørgangen og der må maksimalt være to hold i containeren ad gangen.

For at gennemføre øvelser i røgdykkercontaineren skal den ansvarlige instruktør have gennemgået og bestået:

- Holdleder - brand og
- Røgdykkerinstruktør



Nødvendige eller mulige tilkøb:

- Røgmaskine og røgvæske.
- Musikanlæg med stressende støj.
- Indsatsdragter.
- Røgdykkerapparater.